Анализатор аммония LR (0.00-3.00 мг/л) HI 96700

Старое наименование HI 93700

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 3.00 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.01 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.04 мг/л (ppm) ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работыпитанияот батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - о температура 0 : 50°C о влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

HI 96701 колориметр на свободный хлор (остаточный).

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 5.00 мг/л (ppm)
- Разрешение
  - 0.00 : 3.50 мг/л 0.01 мг/л
  - более 3.50 мг/л 0.10 мг/л
- Погрешность ±0.03 мг/л ± 3% @25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93701, HI 95701**

Прибор широко используется в лабораториях всех типов, например, позволяет контролировать качество воды на хлор.
Дополнительно к прибору необходимы реагенты (реактивы), которые заказываются отдельно, по выбору.
Наборы реагентов выпускаются на 100 и 300 тестов, по выбору.
Для измерения необходимо вставить кювету с образцом исследуемой воды в гнездо прибора и капнуть необходимый реагент. Далее нажать на соответствующую кнопку. Результат будет на цифровом дисплее.

HI 96702 анализатор меди HR

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 5.00 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.01 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.02 мг/л (ppm) ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93702**

Анализатор гидразина (0-400 мкг/л) HI 96704

Старое наименование **HI 93704**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 400 мкг/л
- Разрешение 1 мкг/л
- Погрешность ±3%
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Анализатор кремния диоксида (0.00-2.00 мг/л) HI 96705

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.00 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.01 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93705**

Анализатор фосфора (0.0-15.0 мг/л) HI 96706

Старое наименование **HI 93706**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 15.0 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.1 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.3 мг/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96707 анализатор нитритов в воде

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 0.600 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.001 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.020 мг/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93707, HI 95707**

Анализатор нитритов HR (0-150 мг/л) HI 96708

Старое наименование **HI 93708**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 150 мг/л
- Разрешение 1 мг/л
- Погрешность ±4 мг/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Анализатор марганеца HR (0.0-20.0 мг/л) HI 96709

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 20.0 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.2 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93709**

HI 96710 колориметр на свободный хлор, общий хлор и pH

Старое наименование **HI 93710**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - pH 6.5 : 8.5
  - свободный Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
  - общий Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
- Разрешение
  - pH 0.1
  - Cl2 менее 3.50 мг/л 0.01 мг/л
  - Cl2 более 3.50 мг/л Cl2 0.10 мг/л
- Погрешность
  - pH ±0.1 pH @ 25°C
  - свободный Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
  - общий Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96711 колориметр на свободный хлор (остаточный) и общий

Старое наименование **HI 93711**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - свободный Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
  - общий Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
- Разрешение
  - Cl2 менее 3.50 мг/л 0.01 мг/л
  - Cl2 более 3.50 мг/л Cl2 0.10 мг/л
- Погрешность
  - свободный Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
  - общий Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Прибор широко используется в лабораториях всех типов, например, позволяет контролировать качество воды на хлор.
Дополнительно к прибору необходимы реагенты (реактивы), которые заказываются отдельно, по выбору.
Наборы реагентов выпускаются на 100 и 300 тестов, по выбору.
Для измерения необходимо вставить кювету с образцом исследуемой воды в гнездо прибора и капнуть необходимый реагент. Далее нажать на соответствующую кнопку. Результат будет на цифровом дисплее.

Анализатор алюминия (0.00-1.00 мг/л) HI 96712

Старое наименование **HI 93712**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 1.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.02 мг/л ±4%
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Колориметр анализатор фосфата LR (0.00-2.50 мг/л) HI 96713

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.50 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.04 мг/л (ppm) ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93713**

HI 96714 анализатор цианида

Старое наименование **HI 93714**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 0.200мг/л
- Разрешение 0.001 мг/л
- Погрешность ±0.005 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96715 анализатор аммония MR

Старое наименование **HI 95715**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 9.99 мг/л (NH3-N)
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.05 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96716 колориметр на бром, анализатор брома, Bromine ISM колориметр.

Предназначен для быстрого, простого и точного анализа ионов брома в водных растворах.
В комплектацию входит кювета. В кювету наливается исследуемый образец раствора, добавляется реагент из тест-набора. Далее на дисплее снимаются показания прибора. Кювета снабжена защитным колпачком для предотвращения мешающего влияния внешнего света.

Старое наименование **HI 93716**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 10.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.08 мг/л (ppm) ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96717 анализатор фосфата HR

Старое наименование **HI 93717**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 30.0 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±1.0 мг/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96718 анализатор йода

Старое наименование **HI 93718**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 12.5 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.1 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96719 анализатор жесткости Mg

Старое наименование **HI 93719**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96720 анализатор жесткости Ca, LR

Старое наименование **HI 93720**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.70 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96721 анализатор железа HR

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 5.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.04 мг/л ± 2% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93721, HI 95721**

HI 96722 анализатор циануровой кислоты

Старое наименование **HI 93722**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 80 мг/л
- Разрешение 1 мг/л
- Погрешность ±1 мг/л ±15% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96723 анализатор хрома (VI) HR

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 1000 мкг/л
- Разрешение 1 мкг/л
- Погрешность ±5 мкг/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93723**

HI 96724 колориметр на свободный и общий хлор

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 5.00 мг/л
- Разрешение
  - Cl2 менее 3.50 мг/л 0.01 мг/л
  - Cl2 более 3.50 мг/л Cl2 0.10 мг/л
- Погрешность ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93724**

HI 96725 колориметр на свободный хлор, общий хлор, pH и циануровую кислоту

Технические характеристики

- Диапазон
  - свободный хлор 0.00 : 5.00 мг/л;
  - общий хлор: 0.00 : 5.00 мг/л;
  - циануровая кислота: 0 : 80 мг/л;
  - pH: 6.5 : 8.5 pH
- Разрешение
  - 0.01 мг/л 0.00 : 3.50 мг/л Cl2; 0.10 мг/л выше 3.50 мг/
  - л Cl2; циануровая кислота 1 мг/л
  - pH 0.1
- Погрешность
  - свободный Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C;
  - общий Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C;
  - циануровая кислота ±1 мг/л ±15% @ 25°C;
  - pH ±0.1 pH @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93725**

HI 96726 анализатор никеля HR

Старое наименование **HI 93726**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 7.00 г/л
- Разрешение 0.01 г/л
- Погрешность ±0.07 г/л ±4% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96727 анализатор цветности

Старое наименование **HI 93727**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 500 PCU (Platinum Cobalt Units)
- Разрешение 10 PCU
- Погрешность ±10 PCU ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96728 анализатор нитрата

Старое наименование **HI 93728**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 30.0 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.5 мг/л ±10% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96729 анализатор фторида LR

Старое наименование **HI 93729, HI 95729**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96730 анализатор молибдена

Старое наименование **HI 93730**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 40.0 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.3 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96731 анализатор цинка

Старое наименование **HI 93731**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 3.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.03 m/L ± 3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96732 анализатор растворенного кислорода

Старое наименование **HI 93732N**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 10.0 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.1 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.4 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96733 анализатор аммония HR

Старое наименование **HI 93733**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 50.0 мг/л (NH3-N)
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.5 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96734 колориметр на свободный и общий хлор, высокие концентрации

Старое наименование **HI 93734**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - свободный Cl2 0.00 : 10.00 мг/л
  - общий Cl2 0.00 : 10.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л 0.00 : 3.50 мг/л; 0.10 мг/л выше 3.50 мг/л
- Погрешность ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96735 анализатор общей жесткости

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - LR 0 : 250 мг/л
  - MR 200 : 500 мг/л
  - HR 400 : 750 мг/л
- Разрешение 1.0 мг/л 1 : 100 мг/л; 5.0 мг/л 100 : 750 мг/л
- Погрешность
  - LR ±5мг/л ±4% @ 25°C
  - MR ±7 мг/л ±3% @ 25°C
  - HR ±10 мг/л ±2% @ 25°C
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93735**

HI 96737 анализатор серебра

Старое наименование **HI 93737**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 1.000 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.001 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.005 мг/л ±10% @25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96738 анализатор диоксида хлора

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 2.00 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.10 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93738**

HI 96739 анализатор фторида LR

Старое наименование **HI 93739**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 20.0 мг/л (ppm)
- Разрешение 0.1 мг/л (ppm)
- Погрешность ±0.5 мг/л (ppm) ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96740 анализатор никеля LR

Старое наименование **HI 93740**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 1.000 мг/л
- Разрешение 0.001 мг/л
- Погрешность ±0.010 мг/л ±7% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96741 колориметр на общую жесткость и железо

Старое наименование **HI 93741**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - Mg 0.00 : 2.00 мг/л
  - Ca 0.00 : 2.70 мг/л
  - общая жесткость 0.00 : 4.70 мг/л
  - железо LR 0.00 : 1.60 мг/л
- Разрешение
  - общая жесткость 0.01 мг/л
  - железо LR 0.01 мг/л
- Погрешность
  - Mg ±0.11 мг/л ±5% @25°C
  - Ca ±0.11 мг/л ±5% @25°C
  - железо LR ±0.01 мг/л ±8% @25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96742 колориметр на железо и марганец

Старое наименование **HI 93742**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - железо 0.00 : 1.60 мг/л
  - марганец 0 : 300 µ/L
- Разрешение
  - железо 0.01 мг/л
  - марганец 1 µg/L
- Погрешность
  - железо ±0.01 мг/л ±8% @ 25°C
  - марганец ±2 µg/L ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96743 колориметр на железо и ph-метр

ВНИМАНИЕ! Прибор снят с производства.

Старое наименование **HI 93743**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - pH 6.5 : 8.5
  - железо 0.00 : 1.60 мг/л
- Разрешение
  - pH 0.1
  - железо 0.01 мг/л
- Погрешность
  - pH ±0.1 pH @ 25°C
  - железо ±0.01 мг/л ±8% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96744 Мультипараметровый колориметр

Старое наименование **HI 93744**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - pH 6.5 : 8.5
  - жесткость Mg 0.00 : 2.00 мг/л
  - жесткость Ca 0.00 : 2.70 мг/л
  - общая жесткость 0.00 : 4.70 мг/л
  - железо 0.00 : 1.60 мг/л
- Разрешение
  - pH 0.1
  - жесткость 0.01 мг/л
  - железо 0.01 мг/л
- Погрешность
  - pH ±0.1 pH @ 25°C
  - жесткость Mg ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
  - жесткость Ca ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
  - железо ±0.01 мг/л ±8% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96745 колориметр на свободный хлор, общий хлор, железо низкие концентрации, жесткость по магнию и pH

Старое наименование **HI 93745**

Жесткость воды обусловлена наличием в ней катионов Ca2+ и Mg2+.
Прибор широко используется в лабораториях всех типов, например, позволяет контролировать качество пиьевой воды.
Дополнительно к прибору необходимы реагенты (реактивы), которые заказываются отдельно, по выбору.
Наборы реагентов выпускаются на 100 и 300 тестов, по выбору.
В комплект к прибору входят 3 кюветы. Поэтому если проводится исследования на все 6 компонентов, желательно докупить еще 3 кюветы. После анализов кюветы промыть дистиллированной водой.
Для измерения необходимо вставить кювету с образцом исследуемой воды в гнездо прибора и капнуть необходимый реагент. Далее нажать на соответствующую кнопку. Результат будет на цифровом дисплее.

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - pH 6.5 : 8.5
  - свободный Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
  - общий Cl2 0.00 : 5.00 мг/л
  - жесткость Mg 0.00 : 2.00 мг/л
  - жесткость Ca 0.00 : 2.70 мг/л
  - общая жесткость 0.00 : 4.70 мг/л
  - железо 0.00 : 1.60 мг/л
- Разрешение
  - pH 0.1
  - жесткость 0.01 мг/л
  - железо 0.01 мг/л
  - Cl2 менее 3.50 мг/л 0.01 мг/л
  - Cl2 более 3.50 мг/л Cl2 0.10 мг/л
- Погрешность
  - pH ±0.1 pH @ 25°C
  - жесткость Mg ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
  - жесткость Ca ±0.11 мг/л ±5% @ 25°C
  - железо ±0.01 мг/л ±8% @ 25°C
  - свободный Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
  - общий Cl2 ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96746 анализатор железа LR

Старое наименование **HI 93746**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 1.60 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.01 мг/л ±8% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование HI 93747, HI 95747

HI 96747 анализатор меди LR

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 1.500 мг/л
- Разрешение 0.001 мг/л
- Погрешность ±0.010 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96748 анализатор марганца LR

Старое наименование **HI 93748**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 300 мкг/л
- Разрешение 1 мкг/л
- Погрешность ±10 мкг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96749 анализатор хрома (VI) LR

Старое наименование **HI 93749**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 300 мкг/л
- Разрешение 1 мкг/л
- Погрешность ±1 мкг/л ±4% of reading at 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96750 анализатор калия

Старое наименование **HI 93750**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - LR 0.0 : 10.0 мг/л
  - MR 10 : 100 мг/л
- Разрешение
  - LR 0.1 мг/л
  - MR 1 мг/л
- Погрешность LR: ±1.5 мг/л ±7% @25°C; MR: ±15 мг/л ±7% @ 25°C
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96751 анализатор сульфата

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0 : 150 мг/л
- Разрешение 1 мг/л
- Погрешность ±1 мг/л ±5%
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93751**

HI 96752 анализатор Mg,Ca

Старое наименование **HI 93752**

Технические характеристики

- Диапазон измерения
  - Ca 0 : 400 мг/л
  - Mg 0 : 150 мг/л
- Разрешение 1 мг/л
- Погрешность
  - Ca ±10 мг/л ±5% at 25°C
  - Mg ±3 мг/л ±3% at 25°C
- Источник света светодиод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96753 анализатор хлорида

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 20.0 мг/л
- Разрешение 0.1 мг/л
- Погрешность ±0.5 мг/л ±6% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 93753**

HI 96761 анализатор хлора общего

Старое наименование **HI 95761**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 to 0.500 мг/л
- Разрешение 0.001 мг/л
- Погрешность ±0.020 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96762 колориметр на свободный хлор, низкие концентрации (0.000-0.500 мг/л)

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 0.500мг/л
- Разрешение 0.001 мг/л
- Погрешность ±0.020 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

Старое наименование **HI 95762**

HI 96769 анализатор АПАВ

Старое наименование **HI 95769**

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 3.50 мг/л
- Разрешение 0.01 мг/л
- Погрешность ±0.04 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96737 портативный анализатор серебра

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.000 : 200.000 мг/л
- Разрешение 1.00 мг/л
- Погрешность ±1.000 мг/л ±5% @25°C
- Источник света светоизлучающий диод
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 9V
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 104 x 69 мм
- Вес 360 г

HI 96771 колориметр на свободный хлор, высокие концентрации SHR (0-500 мг/л)

Старое наименование **HI 95771**

Технические характеристики

- Диапазон
  - свободный хлор: 0.00 : 5.00 мг/л
  - хлор высокие концентрации: 0 : 500 мг/л
- Разрешение
  - свободный хлор: 0.01 мг/л - 0.00 : 3.50 мг/л; 0.10 мг/л выше 3.50 мг/л;
  - хлор высокие концентрации: 1 мг/л - 0 : 200 мг/л; 10 мг/л выше 200 мг/л
- Погрешность
  - свободный хлор: ±0.03 мг/л ±3% @ 25°C;
  - хлор высокие концентрации: ±3 мг/л ±3% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

HI 96785 анализатор меда (0.00-100.00 мм)

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.00 : 100.00 мм
- Разрешение 1мм
- Погрешность ±2 мм @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 9V
- Условия эксплуатации
  - температура 0 : 50°C
  - влажность до 95%
- Габариты 192 x 104 x 69 мм
- Вес 360 г

HI 96786 портативный анализатор нитрата

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 100.0 мг/л
- Разрешение 1.0 мг/л
- Погрешность ±5 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Источник питания 9V
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 104 x 69 мм
- Вес 360 г

HI 96828 анализатор нитрата HR

Технические характеристики

- Диапазон измерения 0.0 : 100 мг/л
- Разрешение 1 мг/л
- Погрешность ±5 мг/л ±5% @ 25°C
- Источник света вольфрамовая лампа
- Фотоэлемент на основе кремния
- Источник питания 1 x 9V
- Время работы от батареи 40 часов
- Условия эксплуатации
    - температура 0 : 50°C
    - влажность до 95%
- Габариты 192 x 102 x 67 мм
- Вес 290 г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70