

Карманный pH-метр с собственным электродом HI

98103 Checker



HI 98103 Checker pH-метр карманный с собственным электродом.

Технические характеристики

- Диапазон от 0 : 14 pH
- Погрешность $\pm 0,2$ pH
- Разрешение 0.01 pH
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Электрод **HI 1270**
- Батарея 2 x 1.5V
- Продолжительность работы батарей 3000 часов.
- Условия использования
 - температура 0 - 50°C
 - влажность до 100%
- Габариты 66 x 50 x 25 мм
- Вес 50г

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

рН-метр карманный HI 98106 Champ



HI 98106 Champ рН-метр карманный с обновляемой поверхностью электрода сравнения

Преимущества

- Калибровка по одной точке
- 800 часов без подзарядки
- Простой и экономичный в использовании

Технические характеристики

- Диапазон от 0.00 до 14.00 рН
- Разрешение 0.1 рН
- Погрешность ± 0.2 рН
- Калибровка ручная, по 1 точке
- Батарея 4 x 1.5V
- Время работы от батарей 800 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 175 x 41 x 23 мм
- Вес 78 гр

Карманный pH-метр HI 98107 pHep



HI 98107 pHep карманный pH-метр

Технические характеристики

- Диапазон 0.0 : 14.0 pH
- Разрешение 0.1 pH
- Погрешность ± 0.1 pH
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Батарея 4 x 1.5V
- Время работы от батареи 700 часов
- Условия использования
 - температура 0 - 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 175 x 41 x 23 мм
- Вес 95г

Карманный pH-метр HI 98108 pHep+



HI 98108 pHep+ карманный pH-метр для работы в лабораторных и полевых условиях.

Технические характеристики

- Диапазон 0.0 : 14.0 pH
- Разрешение 0.1 pH
- Точность ± 0.1 pH
- pH Калибровка ручная по двум точкам
- Термокомпенсация автоматическая 0 : 50°C
- Батарея 4 x 1.5V AAA
- Время работы от батарей 200 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 175 x 41 x 23 мм
- Вес 95 гр

pH-метр карманный HI 98111 PICCOLO



HI 98111 PICCOLO карманный pH-метр, в котором используется датчик с прочным корпусом с конструкцией 4 в 1, объединяющей в себе pH-электрод, электрод сравнения, термодатчик и усилитель. Такая система позволяет свести к минимуму влияние влажности, загрязнений и помех на точность измерений.

pH-метр Piccolo поставляется со сменным электродом HI 1280, имеющим длину 90 мм.

Технические характеристики

- Диапазон 1.00 : 13.00 pH
- Разрешение 0.01 pH
- Погрешность ± 0.01 pH
- Термокомпенсация автоматическая, 0 : 70 C
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Электрод **HI 1280**
- Батарея 3 x 1.5V
- Время работы от батарей 100 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 194 x 29 x 15 мм
- Вес 70 гр

рН-метр карманный HI 98112 PICCOLO 2



HI 98112 PICCOLO 2 рН-метр карманный

Технические характеристики

- Диапазон 1.00 : 13.00 рН
- Разрешение 0.01 рН
- Погрешность ± 0.01 рН
- Термокомпенсация автоматическая, 0 : 70 С
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Электрод **HI 1290**
- Батарея 3 x 1.5V
- Время работы от батарей 100 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 265 x 29 x 15 мм
- Вес 70 гр

рН-метр/термометр карманный HI 98113

PICCOLO plus (pH/T)



HI 98113 PICCOLO plus рН-метр карманный

Технические характеристики

- Дипазон
 - рН 1.00 : 13.00 рН
 - температура 0.0 : 70.0°C
- Разрешение
 - рН 0.01 рН
 - температура 0.1°C
- Погрешность
 - ± 0.01 рН
 - температура $\pm 1^\circ\text{C}$
- Термокомпенсация автоматическая, 0 : 70 C
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Электрод **HI 1295**
- Батарея 3 x 1.5V
- Время работы от батарей 100 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 265 x 29 x 15 мм
- Вес 70 гр

рН-метр/ОВП-метр/термометр карманный водонепроницаемый HI 98121 (pH/ORP/T)



HI 98121 рН-метр ОВП-метр карманный водонепроницаемый

Технические характеристики

- Диапазон измерения
 - ОВП ± 1000 mV
 - рН -2.00 : 16.00 рН
 - температура 5.0 : 60.0°C
- Точность
 - ОВП 1 mV
 - рН 0.01 рН
 - температура 0.1°C
- Погрешность
 - ОВП ± 2 mV
 - рН ± 0.05 рН
 - Температура ± 0.5 °C
- Калибровка Автоматическая, по 1 или 2 точкам рН 4.01 / 7.01 / 10.01
- Автоматическая компенсация температуры при измерении рН
- Комбинированный электрод **HI 73127**
- Батарея 4 x 1.5V
- Время работы от батарей 300 часов
- Условия работы -5 : 50°C
- Габариты 163 x 40 x 26 мм
- Вес 100гр

Карманный рН-метр/термометр влагонепроницаемый

HI 98127 рНер 4 (рН/Т)



HI 98127 рНер 4 карманный рН-метр, встроенный электрод

Точный, простой, прочный, идеальный рН-метр для работы как в лабораторных, так и в полевых условиях. Калибровка ручная по одной или двум точкам, соответственно с одним или двумя наборами буферов. Двухуровневый ЖК экран, отображающий рН и температуру, водонепроницаемый корпус, индикатор уровня зарядки батарей. Температурный щуп из нержавеющей стали.

Технические характеристики

- Диапазон
 - рН -2.0 : 16.0 рН
 - температура -5.0 : 60.0
- Разрешение
 - рН 0.1 рН
 - температура 0.1C
- Точность
 - рН ± 0.1 рН
 - температура ± 0.5 C
- рН Калибровка автоматическая
- Термокомпенсация автоматическая
- Батарея 4 x 1.5V AAA
- Время работы от батарей 300 часов
- Условия использования
 - температура -5 : 50°C
 - влажность до 100%
- Габариты 163 x 40 x 26мм
- Вес 100 гр

рН-метр/термометр карманный

влагонепроницаемый HI 98128 рНер 5 (рН/Т)



HI 98128 рНер 5 карманный рН-метр, встроенный электрод, двухуровневый ЖК экран, отображающий рН и температуру, водонепроницаемый корпус, индикатор уровня зарядки батарей. Температурный щуп из нержавеющей стали.

Технические характеристики

- Диапазон
 - рН -2.0 : 16.0 рН
 - температура -5.0 : 60.0
- Разрешение
 - рН 0.01 рН
 - температура 0.1C
- Точность
 - рН ± 0.05 рН
 - температура ± 0.5 C
- рН Калибровка ручная по двум точкам
- Термокомпенсация автоматическая
- Батарея 4 x 1.5V AAA
- Время работы от батарей 300 часов
- Условия использования
 - температура -5 : 50°C
 - влажность до 100%
- Габариты 163 x 40 x 26мм
- Вес 100 гр

рН-метр/кондуктометр/термометр карманный

водонепроницаемый HI 98129 COMBO (pH/EC/TDS/T)



HI 98129 COMBO карманный многопараметровый прибор для определения 4-х показателей: pH, EC (проводимость), TDS (кондуктометр), температуры в воде и растворах.

Позволяет быстро измерить основные гидрохимические параметры воды. Тестер предельно прост и удобен в обращении. Оригинальная удобная конструкция, надежная защита от вредных воздействий окружающей среды, простота эксплуатации - все это делает COMBO прекрасным средством контроля за качеством воды в процессах водообработки, экологических исследованиях, бассейнах и т. д.

Технические характеристики

- Диапазон
 - pH 0.00 : 14.00 pH
 - EC 0 : 3999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - TDS 0 : 2000 ppm
 - температура 0.0 : 60.0°C
- Разрешение
 - pH 0.01 pH
 - EC 1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
 - TDS 1 ppm
 - температура 0.1°C
- Погрешность
 - pH ± 0.05 pH
 - EC/TDS $\pm 2\%$
 - температура $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Термокомпенсация
 - pH автоматическая
 - EC/TDS автоматическая с коэффициентом пересчета 0.0 : 2.4% / °C
- Калибровка
 - pH автоматическая, по 1 или 2 точкам
 - EC/TDS автоматическая, по 1 точке
- Электрод pH **HI 73127**
- Условия эксплуатации
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 100%
- Батарея 4 x 1.5V
- Время работы от батареи 100 часов
- Габариты 163 x 40 x 26 мм
- Вес 100 г

рН-метр/кондуктометр/термометр карманный

водонепроницаемый HI 98130 COMBO (pH/EC/TDS/T)



HI 98130 COMBO карманный многопараметровый прибор для определения 4-х показателей: pH, EC, TDS (кондуктометр), температуры.

Приборы серии COMBO позволяют быстро измерить основные гидрохимические параметры. Тестеры предельно просты и удобны в обращении. Оригинальная удобная конструкция, надежная защита от вредных воздействий окружающей среды, простота эксплуатации. Все это делает COMBO прекрасным средством контроля за качеством воды в процессах водообработки, экологических исследованиях, бассейнах и т.д.

Технические характеристики

- Диапазон
 - pH 0.00 : 14.00 pH
 - EC 0.00 : 20.00 mS/cm
 - TDS 0 : 10.00 ppt
 - температура 0.0 : 60.0°C
- Разрешение
 - pH 0.01 pH
 - EC 0.01 mS/cm
 - TDS 0.01 ppt
 - температура 0.1°C
- Погрешность
 - pH ± 0.05 pH
 - EC/TDS $\pm 2\%$
 - температура $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- Термокомпенсация
 - pH автоматическая
 - EC/TDS автоматическая с коэффициентом пересчета 0.0 : 2.4% / °C
- Калибровка
 - pH автоматическая, по 1 или 2 точкам
 - EC/TDS автоматическая, по 1 точке
- Электрод pH **HI 73127**
- Условия эксплуатации
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 100%
- Батарея 4 x 1.5V
- Время работы от батареи 100 часов
- Габариты 163 x 40 x 26 мм
- Вес 100 г

pH-метр карманный HI 99104



HI 99104 pH-метр карманный

Преимущества

- Точное и экономное измерений
- Простая калибровка
- Длительный срок службы батареи
- Малый диаметр зонда легко помещается в пробирку
- Сменный электрод **HI 1270** поставляется в комплекте

Технические характеристики

- Диапазон от 0.00 до 14.00 pH
- Разрешение 0.01 pH
- Погрешность ± 0.2 pH
- Калибровка ручная, по 2 точкам
- Электрод **HI 1270**
- Батарея 2 x 1.5V
- Время работы от батарей 1000 часов
- Условия использования
 - температура 0 : 50°C
 - влажность до 95%
- Габариты 200 x 28 x 20 мм
- Вес 46 гр

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб. Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70