

НН148-3 водонепроницаемый термолоттер, 1 внутренний и 1 внешний каналы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

От хранения до отгрузки важно следить за температурой ваших продуктов, чтобы убедиться, что они хранятся в оптимальных условиях. Быстрые в настройке и простые в использовании термологгеры HI148 идеально подходят для контроля температуры в таких областях, как пищевая промышленность, транспорт, музеи и садоводство.

- Доступны модели с одним или двумя каналами, внутренним и/или внешним датчиком.
- Программируемые индикаторы высокого и низкого уровня тревоги мигают для быстрой реакции.
- Автоматически регистрируйте свои результаты и просматривайте их с помощью прилагаемого программного обеспечения.
- Не подходит для измерения температуры тела.

Описание

Создан для динамичных сред

Входящая в комплект настенная подставка обеспечивает легкую установку практически в любых условиях. Входящие в комплект батарейки типа AAA обеспечивают срок службы до 2 лет, а корпус IP67 защищает от попадания пыли и воды с любого направления. Большой прозрачный ЖК-дисплей отображает ваши измерения в режиме реального времени, так что вы всегда будете в курсе событий.

Датчики там, где они вам нужны

Для удовлетворения ваших индивидуальных потребностей в тестировании доступны четыре модели терморегуляторов HI148. Доступны модели с одним или двумя каналами, оснащенные внутренним и/или внешним датчиком.

Измерения без напряжения

Программируемые индикаторы высокого и низкого уровня тревоги мигают, если температура превышает заданное пользователем значение, предупреждая вас, если что-то нуждается в регулировке. Светодиод легко виден на расстоянии.

Подробный температурный профиль

Водонепроницаемые термолоттеры серии HI148 автоматически регистрируют ваши результаты с программируемыми интервалами регистрации от 1 секунды до 24 часов для 1-канальных моделей и от 2 секунд до 24 часов для 2-канальных моделей. Термолоттеры имеют большой объем памяти: 16 000 отсчетов для 1-канальных моделей и 8 000

отсчетов на канал для 2-канальных моделей. Сохранение температуры в интервале регистрации, или минимальную или максимальную температуру между интервалами регистрации

Многообразное ведение журнала данных

Созданный в соответствии с вашими потребностями, HI148 может сохранять температуру с интервалом регистрации, а также минимальную или максимальную температуру между интервалами регистрации. Отложите ведение журнала с 1 секунды до 199 часов с помощью приложения HI92148 для ПК или кнопки запуска журнала, чтобы убедиться, что вы измеряете только то, что вам нужно.

Простота обработки данных

Прикладное программное обеспечение HI92148 (обязательно) поддерживает связь между регистратором и ПК под управлением ОС Windows ® через кабель USB-C. С помощью программы параметры сбора данных выбираются пользователем, а зарегистрированные данные могут быть загружены и сохранены с помощью USB-кабеля.

Характеристики

Артикул:	HI148-3
Диапазон:	HI148-1 T1 внутренний датчик -20,0- 60,0 °C / -4,0- 140,0 °F HI148-2 T1 внешний датчик -40,0- 125,0 °C / -40,0 - 257,0 °F HI148-3 T1 внутренний датчик -20,0- 60,0 °C / -4,0 - 140,0 °F T2 внешний датчик -40,0 - 125,0 °C / от -40,0 до 257,0 °F HI148-4 Внешний датчик T1 от -40,0 до 125,0 °C / от -40,0 до 257,0 °F Внешний датчик T2 от -40,0 до 125,0 °C / от -40,0 до 257,0 °F
Разрешение:	0,1 °C (от -40,0 до 100,0 °C); 0,2 °C (температура >100,0 °C) 0,1 °F (от -40,0 до 190,0 °F); 0,3 °F (температура >190,0 °F)

Точность:	$\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (от $-40,0$ до $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ и от $70,0$ до $100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ (от $0,0$ до $70,0\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($>100,0\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\pm 1\text{ }^{\circ}\text{F}$ (от $-40,0$ до $32,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ и от $158,0$ до $212,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) $\pm 0,8\text{ }^{\circ}\text{F}$ (от $32,0$ до $158,0\text{ }^{\circ}\text{F}$) $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{F}$ ($>212,0\text{ }^{\circ}\text{F}$)
Датчик:	датчик из нержавеющей стали с силиконовым кабелем длиной 1 м (3,3 дюйма); длина 33,5 мм (1,3 дюйма), диаметр 3,5 мм (0,14 дюйма)
Батарея:	3 x 1,5 В ААА, примерно 2 года использования
Окружающая среда:	от $-20,0$ до $60,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (от $-4,0$ до $140,0\text{ }^{\circ}\text{F}$); относительная влажность 100%
Размеры:	107 x 59 x 17 мм (4.2 x 2.3 x 0.7 дюйма)
Вес:	130 г (4,6 унции)
Примечание:	HI148-4 имеет датчики, помеченные T1 и T2
Гарантия:	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город