

HI98131 GroLine карманный многопараметровый анализатор pH/EC/TDS/°C



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI98131 является высокоточным влагозащищенным pH-метром, который дополнительно может измерять проводимость/солесодержание и температуру. Этот влагостойкий комбинированный тестер имеет легко читаемый жидкокристаллический дисплей и функцию автоматического отключения. Кроме того, с целью исключения вызванных колебанием температуры, показания pH и проводимости/солесодержания вычисляются с автоматически с учетом температурной компенсации.

Коэффициент пересчёта проводимости в солесодержание, а также коэффициент температурной компенсации выбираются пользователем.

Сменный pH электрод

Электрод тестера HI98131 , снабжён выдвижной тканевой диафрагмой. Выдвижная тканевая диафрагма помогает увеличить срок службы электрода. Срок службы pH электрода существенно ниже датчика проводимости и температуры. HI98131 имеет сменный pH электрод, таким образом, при выходе из строя наиболее уязвимого датчика не нужно покупать новый прибор, достаточно просто заменить pH-электрод. Прибор имеет надежный разъем означает для pH- электрода без направляющих, которые можно согнуть или сломать

Высокая точность графитового датчика проводимость/солесодержание

Графитовый датчик проводимости обеспечивает большую точность, поскольку он не загрязняется солевыми отложениями в растворе. Погружной датчик температуры обеспечивает быстрое время отклика и гарантирует высокую точность показаний с температурной компенсацией.

Удобный и надежный тестер Combo HI разработан специально для агрономов

Особенности

- Влагозащищенный
- Автоматическая температурная компенсация
- HOLD кнопка для фиксирования текущих показаний на дисплее
- Предупреждение пользователя о низком уровне заряда батареи
- Уровень % заряда батареи при запуске
- Индикатор низкого уровня заряда батареи
- Автоматическое выключение - для продления срока службы батарей питания, прибор автоматически отключается через 8 минут неиспользования

Характеристики

Диапазон pH: от 0,00 до 14,00 pH

Разрешение pH: 0,01 pH

Точность pH (при 25°C/):	±0.1 pH
Калибровка pH:	автоматическая, по одной или двум точкам с помощью стандартных буферов (pH 4,01; 7,01; 10,01); функция быстрой калибровки по одной точке с помощью специального раствора
Диапазон проводимости:	от 0,00 до 6,00 мС/см
Разрешение проводимости:	0,01 мС/см
Точность проводимости (при 25°C):	±2% от полной шкалы
Диапазон минерализации (TDS):	от 0 до 3000 мг/л (500 фактор пересчета); от 0 до 3999 мг/л (700 фактор пересчета)
Разрешение TDS:	10 мг/л
Точность TDS:	±2% от полной шкалы
Диапазон температуры:	от 0,0 до 60,0°C
Разрешение температуры:	0.1°C
Точность температуры (при 25°C):	±0.5°C
Температурная компенсация:	pH: автоматическая; EC/TDS: автоматическая с β фактором 1.9%/°C
Калибровка проводимости/TDS:	автоматическая, одноточечная 1,41 мС/см или 5,00 мС/см; быстрая одноточечная калибровка по специальному раствору
Коэффициент пересчета TDS:	0.5 (500 ppm) or 0.7 (700 ppm)
Тип батареек/время работы:	1,5 В (4шт) /приблизительно 100 ч непрерывного использования
Авто отключение:	после 8 минут, 60 минут или выкл.
Окружающая среда:	от 0 до 50°C ; влажность RH max 95%
размеры:	163 x 40 x 26 мм
Вес:	100 г

Комплект поставки:	HI98131 поставляется в комплекте с рН электродом HI73127, устройством для извлечения электрода HI73128, батарейками, инструкцией и сертификатом анализа.
Гарантия:	1 год

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город