

HI9565 Термогигрометр с точкой росы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

HI9565 - это портативный термогигрометр, предназначенный для обеспечения максимальной производительности в суровых условиях. Измерения температуры, относительной влажности и точки росы облегчаются благодаря прочному водонепроницаемому корпусу измерителя и прочному корпусу зонда HI70602. HI9565 оснащен функцией автоматического отключения после 20 минут бездействия, показаниями температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта, а также сообщениями на экране для направления процедур и указания возможных ошибок.

- Датчик относительной влажности корпуса ABS со встроенным микрочипом
- Индикация температуры °C/°F
- Диапазон измерения точки росы

Описание

Клавиша Hold

Простое нажатие кнопки HOLD позволяет заморозить измерение на жидкокристаллическом экране. Даже в режиме HOLD каналы счетчика все еще можно прокручивать, чтобы показать состояние счетчика при нажатии кнопки HOLD .

Индикатор разрядки батареи

Входящие в комплект батареи обеспечивают 10 000 часов непрерывной работы. Когда уровень заряда батареи ниже 10%, будет мигать предупреждающий символ, указывающий на низкий уровень заряда батареи. Когда низкий уровень заряда батареи может повлиять на ваши результаты, измеритель отключится, чтобы избежать ошибочных показаний, вызванных низким уровнем заряда батареи.

Автоматическое отключение

Функция автоматического отключения может быть настроена на отключение счетчика через 8 или 60 минут, или ее можно отключить, чтобы счетчик оставался включенным постоянно. Функция автоматического выключения продлевает срок службы батареи для обеспечения спокойствия и экономии энергии, если счетчик случайно оставлен включенным.

Прочность

Разработанный для того, чтобы выдерживать удары, падения и разливы в реальной жизни, новый корпус IP67 обеспечивает высочайшую производительность в любых условиях. Эти приборы защищены от проникновения пыли и

воды с любого направления.

Портативная конструкция

Многоуровневый ЖК-дисплей, удобно помещающийся в руке для тестирования на ходу, обеспечивает мгновенные показания относительной влажности (RH) и температуры под любым углом, а управление двумя кнопками упрощает процесс тестирования для любого пользователя.

Быстро подключаемый датчик

A Quick Connect DIN-разъем делает установку и извлечение датчика простым и легким. Резиновое покрытие защищает кабель и обеспечивает водонепроницаемое уплотнение без скручивания. Соединение расположено в основании прибора таким образом, чтобы провода не мешали при измерении.

Ваши измерения требуют пристального внимания, как и ваш электрод. HI9565 поставляется с датчиком относительной влажности/температуры HI706023. HI706023 - это тонкопленочный полимерный емкостный датчик (TFPC), который точно измеряет относительную влажность и температуру. Электрод, заключенный в прочный корпус из АБС-пластика, оснащен перфорированным колпачком, обеспечивающим лучшее взаимодействие с образцом для более точных измерений.

"Умный" датчик

Датчик относительной влажности / температуры HI706023 - это “умный датчик”, что означает, что он оснащен электронным устройством, который отслеживает работу датчика и сохраняет историю калибровки непосредственно на нем.

Широкий диапазон измерений

По сравнению с предыдущей моделью, HI706023 отличается большей точностью и более широким диапазоном относительной влажности, способным измерять от 0,0 до 100,0% относительной влажности.

Нет необходимости в калибровке

Чтобы сделать тестирование еще проще, зонд HI706023 поставляется с заводской калибровкой и не требует калибровки пользователем.

HI9565 модели

Старый HI9565 (слева)

Использует датчик относительной влажности/температуры HI70602 с разъемом DIN

Новый HI9565 (справа)

Использует датчик относительной влажности/температуры HI706023 с Quick DIN Connector

Характеристики

Артикул:	HI9565
Диапазон температур:	от -10,0 до 60,0°C / от 14,0 до 140,0°F
Температурное разрешение:	0.1°C / 0.1°F

Точность измерения температуры (@25°C/77°F):	±0.4 °C / ±0.8 °F
Диапазон относительной влажности:	0.0 до 100.0 % RH
Разрешение относительной влажности:	0.1 % RH
Точность относительной влажности:	±2,5 % относительной влажности (от 0 до 90 % относительной влажности); ±3,5 % относительной влажности (от 90 до 100 % относительной влажности)
Диапазон точек росы:	-20.0 до 60.0°C / -4.0 до 140.0°F
Разрешение точки росы:	0.1°C / 0.1°F
Точность точки росы:	±2°C /±4°F (относительная влажность от 50 до 85% и от 15 до 40°C); ±4,5°C /±9°F (снаружи)
Источник питания:	1,5 В батарейки типа AAA
Потребляемая мощность:	около 10 000 часов непрерывной работы
Окружающая среда:	от 1 до 60°C (от 32 до 140°F); Относительная влажность не более 98% без конденсации
Размеры:	155 x 63 x 30 мм (6,1 x 2,5 x 1,2 дюйма)
Вес:	197 г (6,91 унции)
Информация для заказа:	Поставляется с датчиком относительной влажности / температуры HI706023, батарейками AAA 1,5 В (3) и инструкцией по эксплуатации.
Гарантия:	2 года
Рекомендуемый датчик:	HI706023 Датчик относительной влажности /температуры

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: hanna.pro-solution.ru | эл. почта: nhn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город